

Карта заказа СКЗ-ВЕКТРУМ №

(заполняется отдельно для каждого исполнения)

Заполнение карты заказа производится путём проставления знаков + или v, а также цифр при обозначении количественных характеристик.

Категория размещения и климатическое исполнение (по ГОСТ 15150):

У2	*	У1		УХЛ1	
----	---	----	--	------	--

Кол-во СКЗ	
------------	--

Станция катодной защиты СКЗ-ВЕКТРУМ-XXX/YY, где:

XXXX – номинальная мощность СКЗ, Вт

YY – количество каналов, шт. (от 01 до 12)

W _{осн} Вт	U _{осн} В	U _{рез} В	W _{рез} Вт
Канал № 01			

W _{осн} Вт	U _{осн} В	U _{рез} В	W _{рез} Вт
Канал № 02			

W _{осн} Вт	U _{осн} В	U _{рез} В	W _{рез} Вт
Канал № 03			

W _{осн} кВт	U _{осн} В	U _{рез} В	W _{рез} кВт
Канал № 04			

W _{осн} кВт	U _{осн} В	U _{рез} В	W _{рез} кВт
Канал № 05			

W _{осн} кВт	U _{осн} В	U _{рез} В	W _{рез} кВт
Канал № 06			

W _{осн} кВт	U _{осн} В	U _{рез} В	W _{рез} кВт
Канал № 07			

W _{осн} кВт	U _{осн} В	U _{рез} В	W _{рез} кВт
Канал № 08			

W _{осн} кВт	U _{осн} В	U _{рез} В	W _{рез} кВт
Канал № 09			

W _{осн} кВт	U _{осн} В	U _{рез} В	W _{рез} кВт
Канал № 10			

W _{осн} кВт	U _{осн} В	U _{рез} В	W _{рез} кВт
Канал № 11			

W _{осн} кВт	U _{осн} В	U _{рез} В	W _{рез} кВт
Канал № 12			

Где:

W– номинальная выходная мощность основного/резервного канала, Вт

U- номинальное выходное напряжение основного/резервного канала, В

Наличие стабилизации по поляризационному потенциалу	*
---	---

Комбинации выходных параметров основного/резервного канала, канала № 01- канала № 12 могут быть любыми.

Возможность увеличения выходной мощности в рамках каждого канала.

Номинальная выходная мощность основного/ резервного канала, Вт	U ном, В*	I ном, А**	Номинальная выходная мощность основного/ резервного канала, Вт	U ном, В*	I ном, А**
200***	24,00	15,00	1600	24,00	68,00
	48,00	12,50		48,00	34,00
	96,00	6,25		96,00	17,00
400***	24,00	30,00	2000	24,00	84,00
	48,00	25,00		48,00	42,00
	96,00	12,50		96,00	21,00
600	24,00	25,00	2400	24,00	100,00
	48,00	12,50		48,00	50,00
	96,00	6,25		96,00	25,00
800	24,00	34,00	3000	24,00	125,00
	48,00	17,00		48,00	62,50
	96,00	8,50		96,00	31,25
1000	24,00	42,00	3600	48,00	75,00
	48,00	21,00		96,00	37,50
	96,00	10,50			
1200	24,00	50,00	4000	48,00	83,50
	48,00	25,00		96,00	41,75
	96,00	12,50	4800	48,00	100,00
1500	24,00	62,50		96,00	50,00
	48,00	31,25	6000	48,00	125,00
	96,00	15,65		96,00	62,50

* - Диапазон задания U_{ном} выходного напряжения от 0,00 В до указанного в соответствующей строке значения с дискретностью установки 0,01 В.

** - Диапазон задания I_{ном} выходного тока от 0,00 А до указанного в соответствующей строке значения с дискретностью установки 0,01 А

*** - Значение U_{ном} или I_{ном} могут ограничиваться значением номинальной мощности устройства.

Система коррозионного мониторинга (не более 100 КИП-ВЕКТРУМ):	
Количество точек сбора данных на 1-м луче	
Количество точек сбора данных на 2-м луче	
Количество точек сбора данных на 3-м луче	
Количество точек сбора данных на 4-м луче	
Количество точек сбора данных на 5-м луче	
Количество точек сбора данных на 6-м луче	
Количество точек сбора данных на 7-м луче	
Количество точек сбора данных на 8-м луче	
Количество точек сбора данных на 9-м луче	
Количество точек сбора данных на 10-м луче	

Дополнительное оборудование:	
Название	Кол.
Контрольно-измерительные пункты КИП-ВЕКТРУМ (в соответствии с картой заказа)	
Воздушное охлаждение шкафа (от 0 ⁰ С до плюс 57 ⁰ С)	
Защита от холодного пуска (от минус 37 ⁰ С до плюс 10 ⁰ С)	

Способ обмена информацией СКЗ ВЕКТРУМ с системой ТМ(Modbus):	
RS-485 (проводной) дальность не более 1200 м (без репитера)	
SHDSL (проводной) дальность не более 10000 м (без регенератора)	
УКВ (беспроводной) дальность определяется высотой мачты, типом антенны и мощностью модема	
GSM (беспроводной) возможность передачи определяется наличием сигнала	

ЗИП (указать количество):	
Модуль мульти-режимный силовой (МРС)	
Модуль включения резервного питания (ВРП)	
Модуль включения резервных модулей МРС (ВРМ)	
Модуль бесперебойного питания (БП)	
Модуль управления, индикации и настройки (УИН)	
Модуль программируемого логического контроллера (ПЛК)	
счётчик активной электроэнергии (электронный)	
комплект УЗИП (сети питания и/или выходной цепи и/или сигнальной цепи)	
контактные зажимы (сетевые, силовые, сигнальные)	
воздушное охлаждение шкафа (от 0 ⁰ С до плюс 57 ⁰ С)	
защита от холодного пуска (от минус 37 ⁰ С до плюс 10 ⁰ С)	

Дополнительная информация, дополнительные опции:	
Обмен данными с системой телемеханики при отсутствии питающей сети 230 В в течение 24 часов	
УС ИКП СТ предустановлено (поставляется комплектно)	
Оборудование имеет сертификат СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ	
Габаритные размеры: (ш*в*г) 600*1800*600, напольного исполнения, масса не более 175 кг.	

Представитель ООО «_____»

/ _____ /